

POWER TEF SPRAY

SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Vocht verdrijvend
- Behoudt werking van -50°C tot +250°C
- Voorkomt vastzittende delen
- Kleeft niet

PRODUCTBESCHRIJVING :

POWER TEF SPRAY is een hoogwaardig product gebaseerd op een minerale olie, PTFE en oplosmiddelen.

TOEPASSINGEN :

Power Tef Spray is uitstekend voor duurzame smering, reiniging en bescherming van snel lopende, machinedelen, zoals kettingen, installaties, gereedschappen, scharnieren, verbindingen, lagers, kabels, transportbanden, precisie-instrumenten, printers, draaibanken, optische geleidingen, sloten, schuifdeuren, naaimachines, weefmachines, wapens, elektrisch gereedschap, fietsen, e.d. Het product werkt ook onder 'extreme pressure', hoge temperaturen en hoge snelheden.

GEBRUIKSAANWIJZING :

- Bus voor gebruik goed schudden.
- Spuit het te behandelen voorwerp op ca. 10 tot 20 cm afstand zorgvuldig in.
- Laat het product goed inwerken.



SPECIFICATIES :

| | |
|--|---|
| Basis: | Visceuze basisolie (Iso220) met corrosie werende bestanddelen, verrijkt met een gemicroniseerd PTFE-additief |
| Volumieke massa c.q. dichtheid: | 773 kg/m ³ |
| Consistentie: | Dik vloeibaar (spuit klaar in aerosol) |
| Viscositeit: | ± 750 mPa.s (20 °C) |
| Vlampunt: | < 0 °C |
| Drukbestendigheid: | Zeer goed dankzij de toevoeging van PTFE |
| Temperatuurbestendigheid: | -50 °C tot +250 °C (dikt bij temperaturen onder 0°C in) |
| Waterbestendigheid: | De olie heeft een goed water afscheidend vermogen en verzeept niet |
| Zuurbestendigheid: | Bestand tegen verdunde zuren |
| Corrosiewerendheid: | Goed |
| Penetratievermogen: | Zeer goed, dankzij de toevoeging van Fluorsurfactants |
| Percentage smeermiddel: | ± 60% |
| Verwerkingscondities: | +5 °C tot +40 °C |
| Soort ondergrond: | Alle metaalsoorten en de meeste kunststoffen |
| Vorbereiding van de ondergrond: | Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd |
| Methode van aanbrengen: | Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te smeren deel en kort laten uitdampen. |
| Houdbaarheid: | 2 jaar in originele, ongeopende verpakking |
| Opslagcondities: | Koel en droog bewaren |
| Bijzonderheden: | Nooit spuiten op te hete oppervlakken (>90°C) omdat door een versnelde verdamping giftige gassen kunnen vrijkomen |
| Ook verkrijgbaar in 100 ML: | Artikelnummer 1051 |