

TOP GLIDE

LUBRIFIANTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN

- Facile à utiliser
- S'évapore sans laisser de résidus
- Très polyvalent
- Ne laisse pas de traces de graisse

DESCRIPTION DU PRODUIT :

TOP GLIDE peut être utilisé pour le montage et le démontage de pièces en caoutchouc, ce qui réduit la résistance à la friction. Facilite le montage et le démontage. Top glide s'évapore rapidement et sans laisser de résidus. Il ne reste aucune trace de saleté à la surface.

APPLICATIONS :

Pour le montage des pneus sur les jantes, spécialement pour les pneus avec un profil bas, pneus crevés. Pour tirer des câbles à travers des tubes et des tuyaux. Assemblage de tuyaux, bouchons en caoutchouc, joints de porte, couvertures en caoutchouc, silent blocks etc.

SPECIFICATIONS:

Base:	Huiles de silicone volatiles , eau, émulsifiants, conservateurs, additifs anti-corrosion
Gaz propulseur:	Propane/Butane
Apparence:	Huile/Graisse
Couleur:	Blanc
Pression (20°C):	4bar
Motif de pulvérisation:	Brouillard, émulsion grasse blanche
Aérosol général non volatil:	Environ 1%
Taux de pulvérisation (20°C):	Environ 25-30 pneus peuvent être traités avec 1 spray (16 - 14 inch).
Densité (20 °C):	Environ 0,88 g / ml

