

TOP GLIDE

SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Eenvoudig in gebruik
- Verdampst zonder residu achter te laten
- Zeer divers inzetbaar
- Laat geen vette smeervegen achter

PRODUCTBESCHRIJVING :

TOP GLIDE kan worden gebruikt voor het monteren en demonteren van rubberen onderdelen waardoor de wrijvingsweerstand wordt gereduceerd. Vergemakkelijkt op een eenvoudige manier montage en demontage. Top glide verdampst vluchtig en verdampst zonder een residu achter te laten. Er blijven geen vuile smeervegen achter op de ondergrond.

TOEPASSINGEN :

Monteren van banden op velgen, met name voor banden met een laag profiel, platte banden. Voor het trekken van kabels door buizen en leidingen. Montage van slangen, rubberen pluggen, deurrubbers, rubberen afdekkingen, silent blocks etc.

SPECIFICATIES :

Basis:	Vluchtige siliconenoliën, water, emulgatoren, conserveermiddelen, additieven tegen corrosie
Drijfgas:	Propaan/Butaan
Verschijsing:	Olie/Vet
Kleur:	Wit
Druk (20°C):	4bar
Spuitpatroon:	Mist, witte vette emulsie
Niet-vluchtige algemeen Aerosol:	Ongeveer 1%
Sproeisnelheid (20°C):	Met 1 spuitbus kunnen ongeveer 25 - 30 banden worden behandeld. (16 - 14 inch).
Dichtheid (20 °C):	Ca 0,88 g / ml

