

# TOP GLIDE

SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Eenvoudig in gebruik
- Verdamppt zonder residu achter te laten
- Zeer divers inzetbaar
- Laat geen vettige smeervegen achter

## PRODUCTBESCHRIJVING :

**TOP GLIDE** kan worden gebruikt voor het monteren en demonteren van rubberen onderdelen waardoor de wrijvingsweerstand wordt gereduceerd. Vergemakkelijkt op een eenvoudige manier montage en demontage. Top glide verdamppt vluchtig en verdamppt zonder een residu achter te laten. Er blijven geen vuile smeervegen achter op de ondergrond.

## TOEPASSINGEN :

Monteren van banden op velgen, met name voor banden met een laag profiel, platte banden. Voor het trekken van kabels door buizen en leidingen. Montage van slangen, rubberen pluggen, deurrubbers, rubberen afdekkingen, silent blocks etc.

## SPECIFICATIES :

<b>Basis:</b>	Vluchtige siliconenoliën, water, emulgatoren, conserveermiddelen, additieven tegen corrosie
<b>Drijfgas:</b>	Propaan/Butaan
<b>Verschijsing:</b>	Olie/Vet
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>Druk (20°C):</b>	4bar
<b>Spuitpatroon:</b>	Mist, witte vettige emulsie
<b>Niet-vluchtige algemeen Aerosol:</b>	Ongeveer 1%
<b>Sproeisnelheid (20°C):</b>	Met 1 spuitbus kunnen ongeveer 25 - 30 banden worden behandeld. (16 - 14 inch).
<b>Dichtheid (20 °C):</b>	Ca 0,88 g / ml

