

EASY FLUID 1 L / 5 L

SOLVENTI E SGRASSANTI

- **Accelera la formazione della pellicola**
- **Privo di acidi e solventi**
- **Odore gradevole**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

EASY FLUID è un fluido di livellamento universale neutro per sigillanti nei giunti. Easy Fluid è biodegradabile per oltre il 90%. Easy Fluid è adatto per una finitura impeccabile di tutti i giunti nella maggior parte delle applicazioni di sigillanti che si induriscono sotto l'influenza dell'umidità: sigillanti acrilici, siliconici, poliuretanici e Ms-polymer.

APPLICAZIONI:

Applicazioni su pietra naturale: dopo l'indurimento, sciacquare abbondantemente con acqua pura. Per superfici sensibili: se necessario test su un luogo non visibile. Se il sigillante deve essere riverniciato, verniciato di rifinito: lasciare indurire la colla, pulire con un panno umido e asciugare.

ISTRUZIONI:

Dopo aver applicato il sigillante sulla superficie del giunto e i materiali adiacenti devono essere umidificati con Easy Fluid con una spazzola o un flacone spray. Successivamente, il giunto deve essere rifinito con una spatola, un legno comune o un tubo in PVC. Dopo che le articolazioni sono state levigate, possono ancora essere levigate con un dito bagnato con Easy Fluid diluito. Dopo l'uso di Easy Fluid, si consiglia di pulire le superfici o di sciacquarlo con acqua per evitare che si strappino. I resti di Easy Fluid possono avere un'influenza negativa sul comportamento del flusso e sull'adesione della vernice.

SPECIFICAZIONI:

Temperatura di lavorazione ° C:	+5 / +40
Odore:	Fresco
Densità g / ml:	1,03
pH 1%:	7,0 - 7,5
pH 10%:	7,5 - 8,0
pH non diluito:	8,0 - 8,5
Viscosità mPas:	Circa 5000
Durata tra + 5 ° C e + 25 ° C:	24 mesi
Disponibile in:	1L- Numero articolo: 2500 5L- Numero articolo: 2505

