

EASY FLUID 1L - 5 L

OPLOSMIDDELEN EN ONTVETTERS

- **Versnelt huidvorming**
- **Vrij van zure en oplosmiddelen**
- **Aangename geur**

PRODUCTBESCHRIJVING:

EASY FLUID is een neutraal universeel hulpmiddel bij het nat afmessen van kitvoegen. Easy Fluid is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Easy Fluid is geschikt voor een feilloze afwerking van alle voegen in de meeste kitsoorten die uitharden onder invloed van luchtvochtigheid: acryl, siliconen, polyuethanen en MS-polymeerkitten.

TOEPASSINGEN:

Toepassingen op natuursteen: na uitharding naspoelen met zuiver water. Bij gevoelige ondergronden: indien nodig testen op een niet-zichtbare plaats.

Indien men de kit nadien nog wil overschilderen, overlakken of overspuiten: de kit laten uitharden, nawrijven met een vochtige doek en droogwrijven.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met de verdunde Easy fluid met behulp van een kwast of een bloemenspuit. Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of PVC pijpje. Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met verdunde Easy fluid, worden na gestreken. Na gebruik van Easy Fluid wordt geadviseerd om de ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Restanten van Easy Fluid kunnen een negatieve invloed hebben op het vloeigedrag en de hechting van verf.

SPECIFICATIES:

Verwerkingstemperatuur °C:	+5 / +40
Reuk:	Zwak
Dichtheid g /ml:	1,03
pH 1%:	7,0 - 7,5
pH 10%:	7,5 - 8,0
pH onverdund:	8,0 - 8,5
Viscositeit mPas:	ca. 5000
Houdbaarheid tussen +5C en +25C:	24 Maanden
Verkrijgbaar in:	1L- Artikelnummer: 2500 5L- Artikelnummer: 2505

