

FAST TACK SPRAY

COLLES ET MASTICS

- Facile à utiliser
- Temps de durcissement rapide
- Utilisation universelle
- Aussi pour les supports poreux

DESCRIPTION DU PRODUIT:

FAST TACK SPRAY est un adhésif dans un aérosol, à base de caoutchouc synthétique avec une large gamme d'applications. Fast Tack Spray colle de manière durable, rapide et sans laisser de coulées et de gouttes. Fast Tack Spray est idéal pour coller de grandes surfaces, qui ont été traitées avec une colle mince et transparente. Les écoulements appartiennent maintenant au passé. Résiste à la chaleur, au froid et à l'humidité et ne sèche pas. Idéal pour le collage non permanent.

APPLICATIONS:

Fast Tack Spray convient pour le collage :

Papier, textiles, carton, matériels en mousse, polyuréthane, liège, polystyrène, feutre, vinyle, film plastique, ... les uns avec les autres, mais aussi avec le verre, le métal, la céramique, le bois et le béton

INSTRUCTIONS:

Appliquer uniquement sur des supports propres, secs, sans poussière et sans graisse. Avant son utilisation, agiter l'aérosol intensément. Pulvériser les pièces à coller à une distance d'environ 20 < 25 cm, en diagonale et en couches minces.

Après chaque utilisation, tourner l'aérosol immédiatement et vider la buse de pulvérisation.

Supports non poreux:

Appliquer l'adhésif sur les faces et attendre environ 15 minutes avant de presser les morceaux ensemble.

Substrats poreux:

Appliquer l'adhésif d'un côté et presser les morceaux ensemble immédiatement.



CARACTÉRISTIQUES:

Température d'application: entre + 16 °C et + 25 °C
Temps d'ouverture: < 15 min. (20 °C)
Restriction: Ne convient pas pour PVC en PE

Pour certaines surfaces très sensibles il est fortement recommandé de tester la tolérance avant.

Précaution: protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à + 50 °C. Même après usage, ne pas percer ou brûler. Ne pas transporter ou stocker dans la cabine de pilotage d'un véhicule. Tenir hors de la portée des enfants.